



**eco**<sup>®</sup>

A G R Í C O L A

**Plantando inovação,  
colhendo sucesso.**



A **Grade Niveladora Modelo GNE**, foi desenvolvida para garantir o destorroamento, nivelamento e bom acabamento do ciclo de preparo do solo, permitindo assim que as demais operações como plantio e posterior colheita mecanizada, possam ocorrer com o máximo de eficiência. O conjunto do rodado possui 2 pneus 11L15 ou 400/60 (opcional), acionados via comando hidráulico, direto da cabine do trator (controle remoto), para realizar o transporte com a maior praticidade possível.



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	QUANTIDADE DE DISCOS	DIÂMETRO DOS DISCOS Ø	EIXO DOS DISCOS	PNEUS	TRATOR (CV)	*PESO APROXIMADO (Kg)	ESPACAMENTO ENTRE DISCOS (mm)	LARGURA DE CORTE (mm)
					4x4			
GNE	28	Ø 20" x 3,5 mm Ø 20" x 4,0 mm or Ø 22" x 4,0 mm Ø 22" x 4,5 mm	Ø 1.1/2" AÇO ABNT 5160	7,5-80/18	70 a 80	2.080	200 (mm)	2.700
GNE	32				80 a 95	2.153		3.090
GNE	36				95 a 105	2.213		3.480
GNE	40				105 a 120	2.362		3.860
GNE	44			11L15 ou 400X60 (Opcional)	120 a 130	2.861		4.250
GNE	48				140 a 150	2.946		4.640
GNE	52				150 a 160	3.031		5.020
GNE	56				160 a 180	3.131		5.410
GNE	60				180 a 200	3.271		5.800
GNE	64				200 a 220	3.510		6.180

\* Peso referente a grades com discos 22" x 4,5 mm R/L.