

Plantando inovação, colhendo sucesso.



A **Grade Niveladora Flutuante** é fabricada nos tamanhos 36 a 80 discos, sem tandem, com opcional de discos recortados na seção dianteira e lisos na seção traseira, que conferem melhor acabamento do solo. A GNFE garante excelente desempenho no destorroamento, nivelamento e bom acabamento do ciclo de preparo do solo, permitindo assim, que as demais operações, como plantio e posterior colheita mecanizada, possam ocorrer com o máximo de eficiência.



OPCIONAL: SISTEMA DE PNEU PARA TRANSPORTE



OPCIONAL: KIT TANQUE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	QUANTIDADE DE DISCOS	DIÂMETRO DOS DISCOS Ø	EIXO DOS DISCOS	TRATOR (CV)	*PESO APROXIMADO (Kg)	ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS (mm)	LARGURA
				4 X4			DE CORTE (mm)
GNFE	36	Ø 20" x 3,5 mm Ø 20" x 4,0 mm ou Ø 22" x 4,0 mm Ø 22" x 4,5 mm	Ø 1.1/2" AÇO ABNT 5160	95 a 100	2.138	200 (mm)	3.550
GNFE	40			105 a 110	2.318		3.940
GNFE	44			115 a 120	2.498		4.340
GNFE	48			125 a 130	2.678		4.730
GNFE	52			135 a 140	2.858		5.120
GNFE	56			145 a 150	3.036		5.520
GNFE	60			160 a 165	3.218		5.910
GNFE	64			170 a 175	3.444		6.300
GNFE	72			190 a 200	3.842		7.090
GNFE	80			205 a 210	4.240		7.880

^{*} Peso referente a grades com discos 22" x 4,5 mm R/L.

12 eagricola.com.br



A **Grade Niveladora Modelo GNFE** é fabricada nos tamanhos 96 a 160 discos com tandem. Com grande largura de corte, este equipamento proporciona um alto rendimento e dinâmica na operação, onde sua estrutura é fabricada através de cantoneiras que proporcionam uma maior resistência em seu conjunto por completo. A **GNFE** garante excelente desempenho no destorroamento, nivelamento e bom acabamento do ciclo de preparo de solo, permitindo assim que as demais operações como o plantio e, posteriormente a colheita mecanizada, possam ocorrer com a máxima eficiência. Com discos recortados na seção dianteira e lisos na seção traseira (opcional), confere um melhor acabamento de solo.

OPCIONAL: SISTEMA DE PNEU PARA TRANSPORTE









TIMES INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	QUANTIDADE DE DISCOS	DIÂMETRO DOS DISCOS Ø	EIXO DOS DISCOS	TRATOR (CV)	*PESO APROXIMADO (Kg)	ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS(mm)	LARGURA
INIODELO				4x4			DE CORTE (mm)
GNFE	96	Ø 20" x 3,5 mm Ø 20" x 4,0 mm ou Ø 22" x 4,0 mm Ø 22" x 4,5 mm	Ø 1.1/2" AÇO ABNT 5160	240 a 250	6.490	200 (mm)	9.450
GNFE	104			265 a 280	6.735		10.240
GNFE	120			300 a 310	7.121		11.820
GNFE	136			350 a 360	7.740		13.400
GNFE	144			370 a 380	8.080		14.180
GNFE	160			400 a 410	9.650		15.760

^{*} Peso referente a grades com discos 22" x 4,5 mm R/L.

eagricola.com.br