



eco

A G R Í C O L A



**LINHA CANAVIEIRA
ECOAGRÍCOLA**



Diferenciais Da Linha Canavieira EcoAgrícola

Segurança

Através de implementos especialmente desenvolvidos para melhor atender as necessidades específicas de cada cliente, nossos implementos contam com soluções personalizadas para sua operação, garantindo maior segurança e agilidade no trabalho e no campo.

Tecnologia

Garantimos ao seu maquinário facilidade de manutenção, sem perder o desenvolvimento tecnológico e a eficiência.

Adaptação e Robustez

Atuamos com os sistemas desenvolvidos que permitem o trabalho mesmo nos terrenos mais difíceis, garantindo o aproveitamento do solo sem perda de desempenho na execução das atividades.

Estrutura Reforçada

Desenvolvidos pensando nos desafios do campo, nossos implementos contam com estruturas reforçadas que garantem durabilidade e dinâmica para executar todas as atividades, garantindo a baixa manutenção dos equipamentos

Personalizado

Com desenvolvimento feito sob medida, contamos com implementos personalizados que garantem o melhor desempenho respeitando as especificações de nossos clientes.



Planus

Cultivador Quebra Lombo EcoAgrícola



Opcionais: 2 Caixas de Adubo | 1 Tanque de 600 Litros

Planus, Cultivador Quebra Lombo EcoAgrícola foi desenvolvido para realizar o cultivo da cana planta ou soca em 2 ou 3 linhas. O equipamento realiza um processo de escarificação sob a superfície do solo e faz o cultivo deixando-o destorroado e nivelado. Possui 6 hastes e 2 conjuntos com 16 discos recortados e 3 niveladores traseiros. Possui as seguintes opções de espaçamentos: nos convencionais, como 1,30m, 1,40m, 1,50m ou 1,80m e também nos espaçamentos múltiplos, tais como 0,90m x 1,50m, 0,60m x 1,30m, etc. Com engate no terceiro ponto do trator, sua estrutura de chassi e conjunto de hastes são fabricados com grande robustez para suportar a dinâmica do trabalho. Possui também, como opcional, um conjunto aplicador de inseticidas ou herbicidas, formado por 1 tanque de polietileno com capacidade de até 600 litros com visor de nível, filtro auto-vedante, bomba de pressurização e bomba agitadora elétrica, além de bicos de pulverização com sistema anti-gotas que possibilitam a aplicação uniforme. Esta combinação de fatores garante maior durabilidade do equipamento juntamente com excelente resultado no solo.

Informações Técnicas						
Modelo	Quantidade de Hastes	Potência do Trator (CV)	Espaçamento Entre Hastes (M)	Peso Aproximado (Kg)	Capacidade das Caixas (Kg)	Kits Opcionais
PLANUS	6	A partir de 120	Múltiplo 0,90 x 1,50m / 1,00 x 1,50m / 1,00 x 1,60 / 0,60 x 1,30m ou Convencionais 1,30, 1,40m, 1,50m ou 1,80m	1.140	2 x 300 kg (CAIXA) CADA OU 1 X 600 LTS (TANQUE)	2 CAIXAS DE ADUBO DE 300 KG CADA OU 1 TANQUE DE 600 LTS