



eco

A G R Í C O L A



**LINHA CANAVIEIRA
ECOAGRÍCOLA**



Diferenciais Da Linha Canavieira EcoAgrícola

Segurança

Através de implementos especialmente desenvolvidos para melhor atender as necessidades específicas de cada cliente, nossos implementos contam com soluções personalizadas para sua operação, garantindo maior segurança e agilidade no trabalho e no campo.

Tecnologia

Garantimos ao seu maquinário facilidade de manutenção, sem perder o desenvolvimento tecnológico e a eficiência.

Adaptação e Robustez

Atuamos com os sistemas desenvolvidos que permitem o trabalho mesmo nos terrenos mais difíceis, garantindo o aproveitamento do solo sem perda de desempenho na execução das atividades.

Estrutura Reforçada

Desenvolvidos pensando nos desafios do campo, nossos implementos contam com estruturas reforçadas que garantem durabilidade e dinâmica para executar todas as atividades, garantindo a baixa manutenção dos equipamentos

Personalizado

Com desenvolvimento feito sob medida, contamos com implementos personalizados que garantem o melhor desempenho respeitando as especificações de nossos clientes.



Reversus

Arado de Aiveca Reversível EcoAgrícola



O arado de aiveca reversível **EcoAgrícola Reversus**, possui estrutura reforçada e resistente para suportar o esforço de seu trabalho de maneira dinâmica e eficaz. O nivelamento do equipamento e sua reversão lateral são feitos através de cilindros hidráulicos. O equipamento vai engatado ao trator pelo terceiro ponto e possui ótima entrada no solo realizada pela sua aiveca revestida com placa da UHMW, material muito resistente ao desgaste. Devido seu formato, as aivecas permitem que seja facilmente incorporado os resíduos de cultivos anteriores ao solo para que seja efetuado um novo plantio. As aivecas possuem sistema de desarme automático.

Informações Técnicas							
Modelo	Quantidade de Aivecas	Potência do Trator (CV)	Tamanho das Aivecas	Peso Aproximado (Kg)	Espaçamento Entre Aivecas	Profundidade de Corte (mm)	Largura de Corte (mm)
REVERSUS	3	140 a 160	24"	1.566	710mm	Até 400	1.800
	4	160 a 180		2.050			
	5	Acima de 180		2.510			