



eco

A G R Í C O L A



**LINHA CANAVIEIRA
ECOAGRÍCOLA**



Diferenciais Da Linha Canavieira EcoAgrícola

Segurança

Através de implementos especialmente desenvolvidos para melhor atender as necessidades específicas de cada cliente, nossos implementos contam com soluções personalizadas para sua operação, garantindo maior segurança e agilidade no trabalho e no campo.

Tecnologia

Garantimos ao seu maquinário facilidade de manutenção, sem perder o desenvolvimento tecnológico e a eficiência.

Adaptação e Robustez

Atuamos com os sistemas desenvolvidos que permitem o trabalho mesmo nos terrenos mais difíceis, garantindo o aproveitamento do solo sem perda de desempenho na execução das atividades.

Estrutura Reforçada

Desenvolvidos pensando nos desafios do campo, nossos implementos contam com estruturas reforçadas que garantem durabilidade e dinâmica para executar todas as atividades, garantindo a baixa manutenção dos equipamentos

Personalizado

Com desenvolvimento feito sob medida, contamos com implementos personalizados que garantem o melhor desempenho respeitando as especificações de nossos clientes.



REVERSUS_D

Arado De Disco Fixo Ecoagrícola



O arado de discos **EcoAgrícola REVERSUS_D** foi projetado com estrutura reforçada e resistente para suportar o esforço de seu trabalho de maneira dinâmica e eficaz. O equipamento é indicado para operar na construção de curva de nível e outros serviços de aração. Com configuração simples para facilitar os ajustes dos discos possibilitando assim, trabalhar em diversos tipos de solos. Além dos cubos dos discos serem montados com rolamentos cônicos, possui também limpadores de discos, como opcional a roda guia.

Informações Técnicas							
Modelo	Quantidade de Linhas	Potência do Trator (CV)	Dimensões dos Discos	Peso Aproximado (Kg)	Espaçamento Entre Discos (mm)	Profundidade de Corte (mm)	Largura de Corte (mm)
REVERSUS_D	2	45 a 55	Ø 26"x4,75mm, Ø 26"x6,00mm, Ø 28"x6,00mm ou Ø 30"x6,00mm	360	560	150 a 300	550 a 640mm
	3	60 a 70		450			800 a 910mm
	4	85 a 95		540			1020 a 1220mm
	5	105 a 120		650			1280 a 1540mm