



eco

A G R Í C O L A



**LINHA CANAVIEIRA
ECOAGRÍCOLA**



Diferenciais Da Linha Canavieira EcoAgrícola

Segurança

Através de implementos especialmente desenvolvidos para melhor atender as necessidades específicas de cada cliente, nossos implementos contam com soluções personalizadas para sua operação, garantindo maior segurança e agilidade no trabalho e no campo.

Tecnologia

Garantimos ao seu maquinário facilidade de manutenção, sem perder o desenvolvimento tecnológico e a eficiência.

Adaptação e Robustez

Atuamos com os sistemas desenvolvidos que permitem o trabalho mesmo nos terrenos mais difíceis, garantindo o aproveitamento do solo sem perda de desempenho na execução das atividades.

Estrutura Reforçada

Desenvolvidos pensando nos desafios do campo, nossos implementos contam com estruturas reforçadas que garantem durabilidade e dinâmica para executar todas as atividades, garantindo a baixa manutenção dos equipamentos

Personalizado

Com desenvolvimento feito sob medida, contamos com implementos personalizados que garantem o melhor desempenho respeitando as especificações de nossos clientes.



SE

Sulcador EcoAgrícola



O **Sulcador EcoAgrícola** foi desenvolvido para realizar a sulcação em 2 ou 3 linhas nos espaçamentos convencionais, como: 1,30m, 1,40m, 1,50m ou 1,80m, e também nos espaçamentos múltiplos, tais como 0,90m x 1,50m, 0,60m x 1,30m, etc. Com engate no terceiro ponto do trator, sua estrutura de chassi e conjunto de hastes são fabricados com grande robustez para suportar a dinâmica do trabalho. O equipamento possui 3 configurações de tamanho: compacto, pesado e super pesado, sendo que cada um dos tamanhos possui um tipo de desarme automático das hastes: pino fusível (compacto), mola elíptica (pesado) ou mola helicoidal (super pesado). Possui também, como opcional, o marcador de sulco, que facilita na colheita mecanizada, que garante a abertura do sulco em perfeito paralelismo e também o kit banqueta, que possibilita demarcar o espaço de circulação do caminhão ou carreta de mudas. Esta combinação de fatores garante maior durabilidade do equipamento juntamente com excelente resultado no solo, já deixando-o em condições perfeitas para o plantio de cana-de-açúcar.

Informações Técnicas

Modelo	Quantidade de Linhas	Desarme	Potência do Trator (CV)	Peso Aproximado (Kg)	Espaçamento Entre Hastes (M)	Kits Opcionais
SE_C	2	Fusível	A partir de 70	480	Múltiplo 0,90 x 1,50m / 1,00 x 1,5m / 1,00 x 1,60 / 0,60 x 1,30m ou Convencionais: 1,30 x 1,40m, 1,50m ou 1,80m	MARCADOR DE SULCO E/OU BANQUETA
	3		90	720		
SE_P	2	Elíptica	100	580		
	3		130	870		
SE_SP	2	Helicoidal	140	680		
	3		170	1020		