



LINHA DE PREPARO DO SOLO ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da linha de Preparo do Solo EcoAgrícola

Mancal

Sistema com dupla vedação a banho de óleo permanente com capa protetora em sua parte inferior, proporcionando maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Eixos

São fabricados em AÇO ABNT 5160, o que assegura maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Discos

Produzidos em aços microligados ao boro ou com alto teor de carbono e com tratamento térmico.

Cabeçalho

Configuração de cilindro hidráulico no cabeçalho, com sistema de flutuação mecânica. 100% de aproveitamento no trabalho e menores custos operacionais.

Rodado

Mancalizado em tecnil (Super Resistente). Possibilidade de manutenção trocando somente a bucha.



Eleva

Terraceador EcoAgrícola



Informações Técnicas

Modelo	Quantidade de Discos	Configurações de Discos			Diâmetro dos Discos Ø	Eixo dos Discos	Trator (CV)
		Quantidade ao Quadro	Quantidade aos Chassis	Quantidade aos Extens.			4x4
TERRACEADOR ELEVA 14-FX	14	6	8	0	Ø 26" x 6,0 mm	AÇO ABNT S160 Ø 1 3/4"	90 a 100
TERRACEADOR ELEVA 16-FX	16	6	8	0			100
TERRACEADOR ELEVA 18-FX	18	6	10	0			120
TERRACEADOR ELEVA 20-FX	20	6	12	0			140 a 160
TERRACEADOR ELEVA 22-FX	22	8	12	0	Ø 26" x 6,0 mm	AÇO ABNT S160 Ø 1 3/4"	160 a 170
TERRACEADOR ELEVA 24-FX	24	8	14	0			170 a 180
TERRACEADOR ELEVA 26-FX	26	8	16	0			180 a 200
TERRACEADOR ELEVA 24-FX ESP	24	12	12	0	Ø 26" x 6,0 mm	Ø 1 3/4"	180 a 200
TERRACEADOR ELEVA 30-EXT	30	12	12	6		Ø 1 3/4"	190 a 220
TERRACEADOR ELEVA 30-FX	30	12	18	0		Ø 1 3/4"	190 a 220
TERRACEADOR ELEVA 28-FX ESP	28	14	14	0	Ø 28" x 6,00 mm ou Ø 28 x 7,5 mm	Ø 2"	190 a 220
TERRACEADOR ELEVA 34-EXT	34	14	14	6		Ø 2"	240 a 280
TERRACEADOR ELEVA 34-FX	34	14	20	0		Ø 2"	240 a 280
TERRACEADOR ELEVA 34-FX ESP	34	18	16	0		AÇO ABNT S160 Ø 2"	240 a 280
TERRACEADOR ELEVA 40-EXT	40	18	16	6			280 a 330
TERRACEADOR ELEVA 40-FX	40	18	22	0			280 a 330
TERRACEADOR ELEVA 42-FX	42	18	24	0			A partir de 330
TERRACEADOR ELEVA 46-FX	46	18	28	0		AÇO ABNT S160 Ø 2"	A partir de 340
TERRACEADOR ELEVA 46-EXT	46	18	22	6			
TERRACEADOR ELEVA 48-FX	48	18	30	0			
TERRACEADOR ELEVA 48-EXT	48	18	24	6		AÇO Ø 2"	A partir de 400
TERRACEADOR ELEVA 54-EXT	54	18	30	6			
TERRACEADOR ELEVA 56-EXT	56	18	32	6	Ø 28" x 6,00 mm ou Ø 28 x 7,5 mm	AÇO Ø 2"	440 a 540

A Ecoagrícola, dando continuidade em sua linha de implementos para o preparo de solo, inova mais uma vez no segmento com o lançamento do **Terraceador ELEVA**, equipamento que se destaca no mercado devido a sua estrutura diferenciada e com padrão incomparável em todos os quesitos de qualidade. Alguns modelos têm como opção complementos laterais para dar um melhor acabamento ao terraço. O chassi deste equipamento é retrátil, fechando para o centro do implemento ficando assim com largura reduzida para transporte.



Opcional: Complemento Lateral (Extensor)

Informações Técnicas

*Peso Aproximado (kg)	Pneu	Espaçamento Entre Discos (mm)	Largura de Corte Nominal (mm)	Largura de Transporte(mm)
2.395	11L15	450 (mm)	5.710 (mm)	3.810 (mm)
2.736			6.495 (mm)	
3.078			7.280 (mm)	
3.421			8.000 (mm)	
3.568	10.5/80-18	450 (mm)	8.470 (mm)	4.473 (mm)
3.628	10.5/80-18		9.155 (mm)	
3.931	10.5/80-18		9.820 (mm)	
4.924	14.9x24	450 (mm)	9.200 (mm)	5.880 (mm)
5.624	14.9x24		11.200 (mm)	
5.564	14.9x24		11.200 (mm)	
6.380	18.4/30	450 (mm)	10.500 (mm)	6.505 (mm)
6.630	18.4/30		12.500 (mm)	6.505 (mm)
6.570	18.4/30		12.500 (mm)	6.505 (mm)
7.650	18.4/30	450 (mm)	12.600 (mm)	7.844 (mm)
7.908	18.4/30		14.525 (mm)	
7.850	18.4/30		14.525 (mm)	
8.303	18.4/30		15.200 (mm)	
9.094	18.4/30	450 (mm)	16.535 (mm)	7.844 (mm)
9.194	18.4/30		16.535 (mm)	
9.489	18.4/30		17.200 (mm)	
9.593	18.4/30		17.200 (mm)	
10.122	600x50	450 (mm)	19.012 (mm)	7.844 (mm)
10.722	600x50	450 (mm)	20.015 (mm)	7.924 (mm)