



LINHA DE PREPARO DO SOLO ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da linha de Preparo do Solo EcoAgrícola

Mancal

Sistema com dupla vedação a banho de óleo permanente com capa protetora em sua parte inferior, proporcionando maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Eixos

São fabricados em AÇO ABNT 5160, o que assegura maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Discos

Produzidos em aços microligados ao boro ou com alto teor de carbono e com tratamento térmico.

Cabeçalho

Configuração de cilindro hidráulico no cabeçalho, com sistema de flutuação mecânica. 100% de aproveitamento no trabalho e menores custos operacionais.

Rodado

Mancalizado em tecnil (Super Resistente). Possibilidade de manutenção trocando somente a bucha.



GAE

Grade Aradora Ecoagrícola (Controle Remoto)



A **Grade Aradora EcoAgrícola** é especialmente indicada no preparo de solo para o plantio de cereais em terrenos já cultivados, onde foram utilizados arados e grades pesadas, promovendo a gradagem e o destorroamento. Seu conjunto de rodas acionados hidráulicamente, facilitam o transporte e auxiliam no controle da profundidade de trabalho. Projetada com materiais de excelente qualidade, oferece maior resistência e robustez ao equipamento para trabalhar nos mais variados tipos de terrenos. O equilíbrio perfeito do conjunto proporciona a este equipamento excelente desempenho e dinâmica na operação.

Informações Técnicas

Modelo	Quantidade de Discos	Diâmetro dos Discos Ø	Eixo dos Discos	Pneus	Trator (CV)	*Peso Aproximado (kg)	Espaçamento Entre Discos (mm)	Largura de Corte (mm)
					4x4			
GAE	12	Ø 24" x 6,00 mm ou Ø 26" x 6,0 mm ou Ø 28" x 6,00 mm	Ø 1.5/8" AÇO ABNT 5160	6,50x16	70 a 75	1.548	230 (mm)	1.265
GAE	14			6,50x16	75 a 85	1.595		1.495
GAE	16			6,50x16	85 a 95	1.796		1.725
GAE	18			6,50x16	95 a 105	1.986		1.955
GAE	20			6,50x16	105 a 115	2.111		2.185
GAE	22			7,50x16	120 a 130	2.246		2.415
GAE	24			7,50x16	130 a 140	2.422		2.645
GAE	26			7,50x16	140 a 160	2.542		2.875
GAE	28			7,50x16	160 a 180	2.616		3.105

*Peso considerando grades com discos 26" x 6,0 mm R.