



LINHA DE PREPARO DO SOLO ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da linha de Preparo do Solo EcoAgrícola

Mancal

Sistema com dupla vedação a banho de óleo permanente com capa protetora em sua parte inferior, proporcionando maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Eixos

São fabricados em AÇO ABNT 5160, o que assegura maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Discos

Produzidos em aços microligados ao boro ou com alto teor de carbono e com tratamento térmico.

Cabeçalho

Configuração de cilindro hidráulico no cabeçalho, com sistema de flutuação mecânica. 100% de aproveitamento no trabalho e menores custos operacionais.

Rodado

Mancalizado em tecnil (Super Resistente). Possibilidade de manutenção trocando somente a bucha.



GAPM_H

Grade Aradora Pesada de Arrasto (Abertura Mecânica ou Hidráulica)



A **Grade Aradora Pesada de Arrasto com Abertura Mecânica ou Hidráulica (GAPM_H)** foi projetada para ser utilizada no preparo de diferentes tipos de solo, previamente cultivados ou abertura de novas terras destinadas ao plantio, fazendo este trabalho com qualidade e perfeição requeridas pelos agricultores de diversas culturas. Este modelo oferece ampla regulagem para ajuste de ângulo de corte da grade, com cilindro hidráulico e mecânico.

Informações Técnicas							
Modelo	Quantidade de Discos	Diâmetro dos Discos Ø	Eixo dos Discos	Trator (CV)	*Peso Aproximado (kg)	Espaçamento Entre Discos (mm)	Largura de Corte (mm)
				4x4			
GAPM_H	12	Ø 30" x 9,0mm ou Ø 32" x 9,0mm ou Ø 34" x 9,0mm	Ø 2 1/8" AÇO ABNT 5160	110 a 120	1.981	360 (mm)	2130
GAPM_H	14			125 a 140	2.526		2.480
GAPM_H	16			140 a 160	2.863		2.820
GAPM_H	18			180 a 200	2.926		3.170
GAPM_H	20			200 a 220	3.459		3.530
GAPM_H	22			220 a 240	3.631		3.870
GAPM_H	24			260 a 280	3.878		4.220
GAPM_H	30			320 a 350	5.261		5.260

*Peso referente a grades com discos 32" x 9,0 mm R.