



LINHA DE PREPARO DO SOLO ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da linha de Preparo do Solo EcoAgrícola

Mancal

Sistema com dupla vedação a banho de óleo permanente com capa protetora em sua parte inferior, proporcionando maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Eixos

São fabricados em AÇO ABNT 5160, o que assegura maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Discos

Produzidos em aços microligados ao boro ou com alto teor de carbono e com tratamento térmico.

Cabeçalho

Configuração de cilindro hidráulico no cabeçalho, com sistema de flutuação mecânica. 100% de aproveitamento no trabalho e menores custos operacionais.

Rodado

Mancalizado em tecnil (Super Resistente). Possibilidade de manutenção trocando somente a bucha.



GAP_C

Grade Aradora Pesada_Compacta (Controle Remoto)



A **Grade Aradora Pesada_Compacta GAP_C** foi projetada para ser utilizada na reforma de diferentes tipos de solo, previamente cultivados ou abertura de novas terras destinadas ao plantio, fazendo este trabalho com qualidade e perfeição requeridas pelos agricultores de diversas culturas. O equipamento possui barra estabilizadora e conjunto de rodado com 2 pneus 11L15 acionado via comando hidráulico direto da cabine do trator (controle remoto).



Informações Técnicas								
Modelo	Quantidade de Discos	Diâmetro dos Discos Ø	Eixo dos Discos	Pneus	Trator (CV)	*Peso Aproximado (kg)	Espaçamento Entre Discos (mm)	Largura de Corte (mm)
					4x4			
GAP_C	12	Ø 30" x 7,5 mm ou Ø 32" x 9,0 mm ou Ø 34" x 9,0 mm	Ø 21/8"	11L15	120 a 130	2.801	360 (mm)	1980
GAP_C	14				140 a 160	3.161		2340
GAP_C	16				180 a 200	3.691		2700
GAP_C	18				200 a 220	3.846		3.060
GAP_C	20				220 a 240	4.001		3.420

* Peso considerando grades com discos 32" x 9,00 mm R.