



LINHA DE PREPARO DO SOLO ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da linha de Preparo do Solo EcoAgrícola

Mancal

Sistema com dupla vedação a banho de óleo permanente com capa protetora em sua parte inferior, proporcionando maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Eixos

São fabricados em AÇO ABNT 5160, o que assegura maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Discos

Produzidos em aços microligados ao boro ou com alto teor de carbono e com tratamento térmico.

Cabeçalho

Configuração de cilindro hidráulico no cabeçalho, com sistema de flutuação mecânica. 100% de aproveitamento no trabalho e menores custos operacionais.

Rodado

Mancalizado em tecnil (Super Resistente). Possibilidade de manutenção trocando somente a bucha.



GAP_O

Grade Aradora Pesada_offset



Sistema de Transporte



A **Grade Aradora Pesada_Offset (GAP_O)** foi projetada para ser utilizada no preparo de diferentes tipos de solo, previamente cultivados ou abertura de novas terras destinadas ao plantio, fazendo este trabalho com qualidade e perfeição requeridas pelos agricultores de diversas culturas. Este modelo oferece ampla regulagem para ajuste de ângulo de corte da grade através do cilindro hidráulico. A **GAP_O** pertence a uma família especial e inovadora de grades que tem como principais características: robustez, qualidade e alto desempenho. Possui sistema de transporte inteligente com pneus 11L15 (12 e 18 discos), pneus 10,5/80-18 (20 a 24 discos) e pneus 1.000x20 (26 a 34 discos) acionados via comando hidráulico direto da cabine do trator. O cabeçalho possui sistema de articulação para facilitar o transporte. O deslocamento do equipamento é feito através do 03º ponto do trator de forma angular, garantindo melhor eficiência e praticidade nas manobras.

Informações Técnicas

Modelo	Quantidade de Discos	Diâmetro dos Discos Ø	Eixo dos Discos	Pneus	Trator (CV)	*Peso Aproximado (kg)	Espaçamento Entre Discos (mm)	Largura de Corte (mm)
					4x4			
GAP_O	12	Ø 30" x 7,5 mm ou Ø 32" x 9,0 mm ou Ø 34" x 9,0 mm	Ø 21/8" AÇO ABNT 5160	11L15	120 a 130	2.701	360 (mm)	2.130
GAP_O	14				140 a 160	3.034		2.480
GAP_O	16				180 a 200	3.502		2.820
GAP_O	18				200 a 220	3.641		3.170
GAP_O	20			10,5/80-18	220 a 240	3.781		3.420
GAP_O	22				240 a 260	4.814		3.870
GAP_O	24				260 a 280	4.946		4.220
GAP_O	26			1.000x20	285 a 300	5.327		4.570
GAP_O	28				310 a 350	5.634		4.910
GAP_O	30				350 a 380	5.941		5.270
GAP_O	32				380 a 410	6.256		5.580
GAP_O	34				410 a 440	6.570		5.940

*Peso referente a grades com discos 32" x 9,0 mm R.