



LINHA DE PREPARO DO SOLO ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da linha de Preparo do Solo EcoAgrícola

Mancal

Sistema com dupla vedação a banho de óleo permanente com capa protetora em sua parte inferior, proporcionando maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Eixos

São fabricados em AÇO ABNT 5160, o que assegura maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Discos

Produzidos em aços microligados ao boro ou com alto teor de carbono e com tratamento térmico.

Cabeçalho

Configuração de cilindro hidráulico no cabeçalho, com sistema de flutuação mecânica. 100% de aproveitamento no trabalho e menores custos operacionais.

Rodado

Mancalizado em tecnil (Super Resistente). Possibilidade de manutenção trocando somente a bucha.



GASPE

Grade Aradora Super Pesada Especial (Controle Remoto)



A EcoAgrícola, visando o alto crescimento da venda dos tratores de alta potência em âmbito nacional, desenvolveu uma linha especial de grades para atender esta nova tendência de preparo de solo. A **Grade Aradora Super Pesada Especial (GASPE)** pertence a uma família especial e inovadora de grades que têm como principais características: robustez, qualidade e alto desempenho. Suas atividades estendem-se para diversos tipos de operação, como: reforma de áreas; desbravamento de novas áreas, eliminação de ervas daninhas, quebras de torrões, incorporação de palhada ao solo, entre outras atividades. O conjunto de rodado é composto por quatro pneus conforme tabela abaixo, acionados via comando hidráulico direto da cabine do trator (controle remoto).

Informações Técnicas								
Modelo	Quantidade de Discos	Diâmetro dos Discos Ø	Eixo dos Discos	Pneus	Trator (CV)	*Peso Aproximado (kg)	Espaçamento Entre Discos (mm)	Largura de Corte (mm)
					4x4			
GASPE	10	Ø 32" ou 34" x 9,0 mm ou 36" x 12,0 mm	Ø 2 1/2" AÇO ABNT S160	400x60	140 a 170	3.380	400 (mm)	2.000
GASPE	12			400x60	180 a 190	4.065		2.380
GASPE	14			400x60	190 a 200	4.665		2.770
GASPE	16			400x60	210 a 240	5.390		3.150
GASPE	18			400x60	240 a 270	5.945		3.540
GASPE	20			10.5/80-18	270 a 320	6.705		3.920
GASPE	22			10.5/80-18	320 a 335	7.265		4.310
GASPE	24			10.5/80-18	335 a 360	7.955		4.690
GASPE	26			10.5/80-18	360 a 380	8.590		5.080
GASPE	28			12.50/80-18	380 a 420	9.015		5.460
GASPE	30			12.50/80-18	420 a 450	9.335		5.850
GASPE	32			12.50/80-18	450 a 480	10.570		6.230

*Peso referente a grades com discos 36" x 12,0 mm R.