



LINHA DE PREPARO DO SOLO ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da linha de Preparo do Solo EcoAgrícola

Mancal

Sistema com dupla vedação a banho de óleo permanente com capa protetora em sua parte inferior, proporcionando maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Eixos

São fabricados em AÇO ABNT 5160, o que assegura maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Discos

Produzidos em aços microligados ao boro ou com alto teor de carbono e com tratamento térmico.

Cabeçalho

Configuração de cilindro hidráulico no cabeçalho, com sistema de flutuação mecânica. 100% de aproveitamento no trabalho e menores custos operacionais.

Rodado

Mancalizado em tecnil (Super Resistente). Possibilidade de manutenção trocando somente a bucha.



GSP

Grade Super Pesada (Controle Remoto)



A **Grade Super Pesada EcoAgrícola (GSP)** foi projetada para ser utilizada no primeiro estágio da preparação do solo, abertura de novas áreas e ou erradicação de cana-de-açúcar. Devido as condições severas e pesadas de trabalho as quais são destinadas, este modelo oferece ampla regulagem. Possui conjunto de rodado duplo, com 2 pneus 400x60 nos modelos GSP 10, 12, 14, 16 e 18 ou 4 pneus 10.5/80-18 nos modelos GSP 20 e 22, acionado via comando hidráulico direto da cabine do trator (controle remoto).



Informações Técnicas

Modelo	Quantidade de Discos	Diâmetro dos Discos Ø	Eixo dos Discos	Pneus	Trator (CV)		*Peso Aproximado (kg)	Espaçamento Entre Discos (mm)	Largura de Corte (mm)
					4x4	Esteiras			
GSP	10	Ø32"x9,00mm ou 34" x 9,00 mm ou 36" x 12,00 mm	Ø 21/2" AÇO ABNT 5160	2P 400x60	160 a 180	110 a 120	4.441	450 (mm)	2.025
GSP	12				180 a 200	120 a 130	4.916		2.475
GSP	14				200 a 220	130 a 140	5.139		2.925
GSP	16				220 a 250	140 a 160	5.833		3.375
GSP	18				250 a 280	160 a 180	6.285		3.825
GSP	20			4P 10.5/80-18	280 a 300	180 a 240	6.473		4.275
GSP	22				320 a 330	240 Acima	6.852		4.725

*Peso considerando grades com discos 36" x 12,0 mm R.