



LINHA DE PREPARO DO SOLO ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da linha de Preparo do Solo EcoAgrícola

Mancal

Sistema com dupla vedação a banho de óleo permanente com capa protetora em sua parte inferior, proporcionando maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Eixos

São fabricados em AÇO ABNT 5160, o que assegura maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Discos

Produzidos em aços microligados ao boro ou com alto teor de carbono e com tratamento térmico.

Cabeçalho

Configuração de cilindro hidráulico no cabeçalho, com sistema de flutuação mecânica. 100% de aproveitamento no trabalho e menores custos operacionais.

Rodado

Mancalizado em tecnil (Super Resistente). Possibilidade de manutenção trocando somente a bucha.



GDE

Grade Destorroadora Especial



A **Grade Destorroadora Especial** trata-se de mais um lançamento da linha de preparo de solo da EcoAgrícola, atualmente utilizada na lavoura de arroz e também indicada no preparo de solo para o plantio de cereais em terrenos já cultivados, onde foram utilizados arados e grades pesadas, promovendo a gradagem e o destorroamento. Seu conjunto de rodas é acionado hidráulicamente, o que facilita o transporte e auxilia no controle da profundidade de trabalho. O equipamento possui espaçamento de 230mm entre discos, mancais com lubrificação a óleo de dupla vedação, cilindro no cabeçalho e conjunto do rodado especial, nas opções de pneus: 10.5/80-18 e/ou 12.5/80-18.

Informações Técnicas								
Modelo	Quantidade de Discos	Diâmetro dos Discos Ø	Eixo dos Discos	Pneus	Trator (CV)	*Peso Aproximado (kg)	Espaçamento Entre Discos (mm)	Largura de Corte (mm)
					4x4			
GDE	44	Ø 24" x 6,00 mm ou Ø 26" x 6,0 mm ou Ø 28" x 6,00 mm	Ø 1.5/8" AÇO ABNT 5160	10.5/80-18	200 a 220	3.625	230 (mm)	4.945
GDE	48			10.5/80-18	220 a 240	3.920		5.405
GDE	52			12.5/80-18	240 a 260	4.250		5.865
GDE	56			12.5/80-18	260 a 280	4.575		6.325
GDE	60			12.5/80-18	280 a 300	4.900		6.785
GDE	64			12.5/80-18	300 a 320	5.308		7.245
GDE	68			12.5/80-18	320 a 340	5.555		7.690
GDE	72			12.5/80-18	340 a 360	5.880		8.140

*Peso referente a grades com discos 24" x 6,0 mm R/L.