



LINHA DE PREPARO DO SOLO ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da linha de Preparo do Solo EcoAgrícola

Mancal

Sistema com dupla vedação a banho de óleo permanente com capa protetora em sua parte inferior, proporcionando maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Eixos

São fabricados em AÇO ABNT 5160, o que assegura maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Discos

Produzidos em aços microligados ao boro ou com alto teor de carbono e com tratamento térmico.

Cabeçalho

Configuração de cilindro hidráulico no cabeçalho, com sistema de flutuação mecânica. 100% de aproveitamento no trabalho e menores custos operacionais.

Rodado

Mancalizado em tecnil (Super Resistente). Possibilidade de manutenção trocando somente a bucha.



GDO

Grade Destorroadora Orchard (Pomar)



A **Grade Destorroadora EcoAgrícola** é especialmente indicada no ciclo final de preparo de solo para o plantio de cereais em terrenos já cultivados, aonde foram utilizados anteriormente, grades intermediárias e aradoras pesadas, promovendo a gradagem e o destorroamento. O equipamento também é utilizado em diversos tipos de culturas quando almeja-se uma aplicação apenas na superfície do solo. O conjunto de rodas acionados hidráulicamente, facilitam o transporte e auxiliam no controle de profundidade de trabalho.

Foi projetada com materiais de excelente qualidade, para dar resistência e robustez ao equipamento, e trabalhar nos mais variados tipos de terrenos. O equilíbrio perfeito do conjunto, proporciona a este equipamento, excelente desempenho e dinâmica na operação.

Informações Técnicas

Modelo	Quantidade de Discos	Diâmetro dos Discos Ø	Eixo dos Discos	Pneus	Trator (CV)	*Peso Aproximado (kg)	Espaçamento Entre Discos (mm)	Largura de Corte (mm)
					4x4			
GDO	12	Ø 24" x 4,5 mm ou Ø 24" x 4,75 mm ou Ø 24" x 5,00 mm ou Ø 24" x 6,0 mm ou Ø 26" x 6,0 mm ou Ø 28" x 6,0 mm	Ø 11/2" FABRICADO EM AÇO 1045	6,50x16	70 a 75	1.030	230 (mm)	1.300
GDO	14			6,50x16	75 a 85	1.100		1.550
GDO	16			6,50x16	85 a 95	1.180		1.750
GDO	18			6,50x16	95 a 105	1.250		2.000
GDO	20			6,50x16	105 a 115	1.320		2.250
GDO	22			7,50x16	120 a 130	1.410		2.420
GDO	24			7,50x16	130 a 140	1.500		2.700
GDO	26			7,50x16	140 a 160	1.580		2.875
GDO	28			7,50x16	160 a 180	1.680		3.200
GDO	30			7,50x16	180 a 200	1.770		3.335
GDO	32			7,50x16	200 a 220	1.870		3.650

*Peso considerando grades com discos 24" x 4,50 mm R/L.