



**eco**<sup>®</sup>

A G R Í C O L A

**Plantando inovação,  
colhendo sucesso.**



A **Grade Aradora Pesada (GAP)** foi projetada para ser utilizada na reforma de diferentes tipos de solo, previamente cultivados ou abertura de novas terras destinadas ao plantio, fazendo este trabalho com qualidade e perfeição requeridas pelos agricultores de diversas culturas. Possui conjunto de rodado com 2 pneus 11L15 nos tamanhos de 12 a 14 discos (com opcional de 400/60), já nos tamanhos de 16 a 20 discos contam com pneus 400/60, acionado via comando hidráulico direto da cabine do trator (controle remoto). Todos os tamanhos de grade possuem cilindros no cabeçalho.



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	QUANTIDADE DE DISCOS	DIÂMETRO DOS DISCOS Ø	EIXO DOS DISCOS	PNEUS	TRATOR (CV)	*PESO APROXIMADO (Kg)	ESPACAMENTO ENTRE DISCOS (mm)	LARGURA DE CORTE (mm)
					4x4			
GAP	12	Ø 30" x 7,5 mm ou Ø 32" x 9,0 mm ou Ø 34" x 9,0 mm	Ø 2.1/8" AÇO ABNT 5160	11L15	120 a 130	3.001	360 (mm)	1.980
GAP	14				140 a 160	3.371		2.340
GAP	16				180 a 200	3.891		2.700
GAP	18			200 a 220	4.046	3.060		
GAP	20			220 a 240	4.201	3.420		

\* Peso considerando grades com discos de 32" x 9,00 mm R