



eco[®]

A G R Í C O L A

**Plantando inovação,
colhendo sucesso.**



A **Grade Super Pesada EcoAgrícola (GSP)**, foi projetada para ser utilizada no primeiro estágio da preparação do solo, abertura de novas áreas e ou erradicação de cana-de-açúcar. Devido as condições severas e pesadas de trabalho as quais são destinadas, este modelo oferece ampla regulagem. Possui conjunto de rodado duplo, com 2 pneus 400x60 nos modelos GSP 10, 12, 14, 16 e 18 ou 4 pneus 10.5/80-18 nos modelos GSP 20 e 22, acionado via comando hidráulico direto da cabine do trator (controle remoto).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	QUANTIDADE DE DISCOS	DIÂMETRO DOS DISCOS Ø	EIXO DOS DISCOS	PNEUS	TRATOR (CV)		*PESO APROXIMADO (kg)	ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS (mm)	LARGURA DE CORTE (mm)
					4x4	ESTEIRAS			
GSP	10	Ø32" ou 34" x 9,0 mm ou 36" x 12 mm	Ø 2.1/2" AÇO ABNT 5160	2P 400x60	160 a 180	110 x 120	4.100	450 (mm)	2.025
GSP	12				180 a 200	120 x 130	4.350		2.475
GSP	14				200 a 220	130 a 140	4.880		2.925
GSP	16				220 a 250	140 a 160	5.550		3.375
GSP	18				250 a 280	160 a 180	5.790		3.825
GSP	20			4P 10.5/80-18	280 a 300	180 a 240	6.274		4.275
GSP	22				320 a 330	240 acima	6.567		4.725

* Peso considerando grades com discos de 36" x 12,0mm R