



LINHA DE PREPARO DO SOLO ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da linha de Preparo do Solo EcoAgrícola

Mancal

Sistema com dupla vedação a banho de óleo permanente com capa protetora em sua parte inferior, proporcionando maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Eixos

São fabricados em AÇO ABNT 5160, o que assegura maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Discos

Produzidos em aços microligados ao boro ou com alto teor de carbono e com tratamento térmico.

Cabeçalho

Configuração de cilindro hidráulico no cabeçalho, com sistema de flutuação mecânica. 100% de aproveitamento no trabalho e menores custos operacionais.

Rodado

Mancalizado em tecnil (Super Resistente). Possibilidade de manutenção trocando somente a bucha.



GOIH_E 230

Grade Offset Intermediária Hidráulica_Especial 230



A EcoAgrícola, visando o alto crescimento da venda dos tratores de alta potência em âmbito nacional, desenvolveu uma linha especial de grades para atender esta nova tendência de preparo de solo. **A Grade Offset Intermediária Hidráulica Especial (GOIH_230)**, pertence a uma família especial e inovadora de grades que tem como principais características: robustez, qualidade e alto desempenho. Suas atividades estendem-se para diversos tipos de operação, como: para aração em terrenos anteriormente cultivados com cereais, e/ou para utilização pós gradagem pesada em novas áreas ou canaviais, fazendo este trabalho com qualidade e perfeição. A abertura do ângulo de corte é feito através de cilindro hidráulico. Possui sistema de transporte inteligente com 2 pneus 11L15 (28 e 32 discos), 2 pneus 10,5/80-18 (36 a 44 discos), e pneus 1.000x20 (48 a 80 discos) acionados via comando hidráulico direto da cabine do trator. O cabeçalho possui sistema de articulação para facilitar o transporte. O deslocamento do equipamento é feito através do rabicho do trator de forma angular, garantindo melhor eficiência e praticidade nas manobras pela propriedade.



Opcional: 3º Ponto para Transporte

Informações Técnicas

Modelo	Quantidade de Discos	Diâmetro dos Discos Ø	Eixo dos Discos	Pneus	Trator (CV)	*Peso Aproximado (kg)	Espaçamento Entre Discos (mm)	Largura de Corte (mm)
					4x4			
GOIH_E 230	28	Ø 26" x 6,0 mm ou Ø 28" x 7,0 mm ou Ø 28" x 7,5 mm ou Ø 30" x 7,5 mm	Ø 13/4" AÇO ABNT S160	11L15	180 a 200	3.071	230 (mm)	3.105
GOIH_E 230	32			11L15	200 a 220	3.540		3.565
GOIH_E 230	36			10.5/80-18	220 a 240	4.005		4.025
GOIH_E 230	40			10.5/80-18	240 a 260	4.475		4.485
GOIH_E 230	44			10.5/80-18	260 a 280	5.000		4.945
GOIH_E 230	48			1.000x20	270 a 290	5.410		5.405
GOIH_E 230	52			1.000x20	290 a 300	5.975		5.865
GOIH_E 230	56			1.000x20	300 a 330	6.345		6.325
GOIH_E 230	60			1.000x20	330 a 360	6.810		6.785
GOIH_E 230	64			1.000x20	360 a 390	7.280		7.245
GOIH_E 230	68			1.000x20	390 a 420	8.410		7.705
GOIH_E 230	72			1.000x20	420 a 450	8.940		8.165
GOIH_E 230	76			1.000x20	A partir de 450	9.260		8.625
GOIH_E 230	80			1.000x20	A partir de 500	9.395		9.085

*Peso considerando grades com discos 28" x 7,50 mm R.