



LINHA DE PREPARO DO SOLO ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da linha de Preparo do Solo EcoAgrícola

Mancal

Sistema com dupla vedação a banho de óleo permanente com capa protetora em sua parte inferior, proporcionando maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Eixos

São fabricados em AÇO ABNT 5160, o que assegura maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Discos

Produzidos em aços microligados ao boro ou com alto teor de carbono e com tratamento térmico.

Cabeçalho

Configuração de cilindro hidráulico no cabeçalho, com sistema de flutuação mecânica. 100% de aproveitamento no trabalho e menores custos operacionais.

Rodado

Mancalizado em tecnil (Super Resistente). Possibilidade de manutenção trocando somente a bucha.



GOIH_E 300

Grade Offset Intermediária Hidráulica_Especial 300



A EcoAgrícola, visando o alto crescimento da venda dos tratores de alta potência em âmbito nacional, desenvolveu uma linha especial de grades para atender esta nova tendência de preparo de solo. A **Grade Offset Intermediária Hidráulica Especial (GOIH_300)** pertence a uma família especial e inovadora de grades que tem como principais características: robustez, qualidade e alto desempenho. Suas atividades estendem-se para diversos tipos de operação, como: para aração em terrenos anteriormente cultivados com cereais, e/ou para utilização pós gradagem pesada em novas áreas ou canaviais, fazendo este trabalho com qualidade e perfeição. A abertura do ângulo de corte é feito através de cilindro hidráulico. Possui sistema de transporte inteligente com pneus 11L15 (28 e 32 discos), pneus 10,5/80-18 (36 a 44 discos), pneus 1.000x20 (48 a 80 discos) acionados via comando hidráulico direto da cabine do trator. O cabeçalho possui sistema de articulação para facilitar o transporte. O deslocamento do equipamento é feito através do rabicho do trator de forma angular, garantindo melhor eficiência e praticidade nas manobras pela propriedade.



Opcional: 3º Ponto para Transporte

Informações Técnicas

Modelo	Quantidade de Discos	Diâmetro dos Discos Ø	Eixo dos Discos	Pneus	Trator (CV)	*Peso Aproximado (kg)	Espaçamento Entre Discos (mm)	Largura de Corte (mm)
					4x4			
GOIH_E 300	28	Ø 26" x 6,0 mm ou Ø 28" x 7,0 mm ou Ø 28" x 7,5 mm ou Ø 30" x 7,5 mm	Ø 1 3/4" AÇO ABNT 5160	11L15	180 a 200	3.570	300 (mm)	4.050
GOIH_E 300	32			11L15	200 a 230	3.940		4.650
GOIH_E 300	36			10.5/80-18	230 a 240	4.405		5.250
GOIH_E 300	40			10.5/80-18	250 a 260	4.875		5.850
GOIH_E 300	44			10.5/80-18	270 a 280	5.340		6.450
GOIH_E 300	48			1.000x20	280 a 290	5.810		7.050
GOIH_E 300	52			1.000x20	290 a 300	6.275		7.650
GOIH_E 300	56			1.000x20	310 a 340	6.745		8.250
GOIH_E 300	60			1.000x20	340 a 380	7.210		8.850
GOIH_E 300	64			1.000x20	380 a 400	7.680		9.450
GOIH_E 300	68			1.000x20	400 a 430	8.810		10.050
GOIH_E 300	72			1.000x20	430 a 470	9.625		10.650
GOIH_E 300	76			1.000x20	470 a 500	9.660		11.250
GOIH_E 300	80			1.000x20	Acima de 500	9.795		11.850

*Peso considerando grades com discos 28" x 7,5 mm R.