



LINHA DE PREPARO DO SOLO ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da linha de Preparo do Solo EcoAgrícola

Mancal

Sistema com dupla vedação a banho de óleo permanente com capa protetora em sua parte inferior, proporcionando maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Eixos

São fabricados em AÇO ABNT 5160, o que assegura maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Discos

Produzidos em aços microligados ao boro ou com alto teor de carbono e com tratamento térmico.

Cabeçalho

Configuração de cilindro hidráulico no cabeçalho, com sistema de flutuação mecânica. 100% de aproveitamento no trabalho e menores custos operacionais.

Rodado

Mancalizado em tecnil (Super Resistente). Possibilidade de manutenção trocando somente a bucha.



GNCR_A

Grade Niveladora Controle Remoto_articulada



A Ecoagrícola, buscando atender os anseios de seus clientes, lança desta vez a **grade modelo GNCR_A**, equipamento este que proporciona a otimização em vários aspectos: alto rendimento, desempenho na operação e praticidade no transporte. O equipamento é indicado para realizar o destorroamento, nivelamento e bom acabamento do ciclo de preparo do solo, permitindo assim que as demais operações como plantio e posterior colheita mecanizada, possam ocorrer com o máximo de eficiência. Essa grade oferece opções de tamanhos de 40 a 68 discos, com grande largura de corte e uma estrutura extremamente reforçada. Este modelo possui 2 quadros e 4 chassis de seção de discos. Outro diferencial desse produto é a sua largura de transporte, devido a possibilidade de articulação do seu quadro lateral direito, diminuindo assim a largura de transporte do equipamento.

O mecanismo de levante do quadro lateral é realizado através de um braço acionado através de cilindro hidráulico independente, o que confere segurança e simplicidade operacional, além de eliminar a necessidade de manutenção do mecanismo. O conjunto de rodado conta com pneus 11L15 e 400x60 no quadro lateral direito e 1 pneu 11L15 no quadro lateral esquerdo.

Informações Técnicas									
Modelo	Quantidade de Discos	Diâmetro dos Discos Ø	Eixo dos Discos	Pneus	Trator (CV)	*Peso Aproximado (kg)	Espaçamento Entre Discos (mm)	Largura de Transporte (mm)	Largura de Corte (mm)
					4x4				
GNCR_A	40	Ø 20" x 3,5 mm ou Ø 22" x 4,0 mm ou Ø 22" x 4,5 mm Ø 22" x 6,0 mm	Ø 1 1/2" AÇO ABNT 5160	11L15 e 400/60	120 a 130	2.080	200 (mm)	3100	4.300
GNCR_A	48				140 a 160	2.153		3.300	4.700
GNCR_A	52				160 a 170	2.213		3.500	5.100
GNCR_A	56				170 a 180	2.362		3.700	5.500
GNCR_A	60				180 a 200	2.861		3.900	5.900
GNCR_A	64				200 a 220	2.946		4.100	6.300
GNCR_A	68				220 a 240	3.031		4.300	6.700

*Peso referente a grades com discos 22" x 4,5 mm R/L.