



LINHA DE PREPARO DO SOLO ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da linha de Preparo do Solo EcoAgrícola

Mancal

Sistema com dupla vedação a banho de óleo permanente com capa protetora em sua parte inferior, proporcionando maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Eixos

São fabricados em AÇO ABNT 5160, o que assegura maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Discos

Produzidos em aços microligados ao boro ou com alto teor de carbono e com tratamento térmico.

Cabeçalho

Configuração de cilindro hidráulico no cabeçalho, com sistema de flutuação mecânica. 100% de aproveitamento no trabalho e menores custos operacionais.

Rodado

Mancalizado em tecnil (Super Resistente). Possibilidade de manutenção trocando somente a bucha.



GNE

Grade Niveladora Ecoagrícola *(Controle Remoto)*



A **Grade Niveladora Modelo GNE** foi desenvolvida para garantir o destorroamento, nivelamento e bom acabamento do ciclo de preparo do solo, permitindo assim que as demais operações como plantio e posterior colheita mecanizada possam ocorrer com o máximo de eficiência. O conjunto do rodado possui 2 pneus 7,5/16 para os modelos GNE 28 a 40. Para os modelos 44 a 64, os pneus são 11L15 ou 400/60 (opcional), acionados via comando hidráulico, direto da cabine do trator (controle remoto), para realizar o transporte com a maior praticidade possível.

Informações Técnicas								
Modelo	Quantidade de Discos	Diâmetro dos Discos Ø	Eixo dos Discos	Pneus	Trator (CV)	*Peso Aproximado (kg)	Espaçamento Entre Discos (mm)	Largura de Corte (mm)
					4x4			
GNE	28	Ø 20" x 3,5 mm Ø 20" x 4,0 mm ou Ø 22" x 4,0 mm Ø 22" x 4,5 mm Ø 22" x 6,0 mm ou Ø 24" x 4,5 mm	Ø 1 1/2" AÇO ABNT 5160	7,5/16	70 a 80	2.080	200 (mm)	2.700
GNE	32				80 a 95	2.153		3.090
GNE	36				95 a 105	2.213		3.480
GNE	40				105 a 120	2.362		3.860
GNE	44			11L15 ou 400x60 (Opcional)	120 a 130	2.861		4.250
GNE	48				140 a 150	2.946		4.640
GNE	52				150 a 160	3.031		5.020
GNE	56				160 a 180	3.131		5.410
GNE	60				180 a 200	3.271		5.800
GNE	64				200 a 220	3.510		6.180

*Peso referente a grades com discos 22" x 4,5 mm R/L.