



LINHA DE PREPARO DO SOLO ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da linha de Preparo do Solo EcoAgrícola

Mancal

Sistema com dupla vedação a banho de óleo permanente com capa protetora em sua parte inferior, proporcionando maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Eixos

São fabricados em AÇO ABNT 5160, o que assegura maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Discos

Produzidos em aços microligados ao boro ou com alto teor de carbono e com tratamento térmico.

Cabeçalho

Configuração de cilindro hidráulico no cabeçalho, com sistema de flutuação mecânica. 100% de aproveitamento no trabalho e menores custos operacionais.

Rodado

Mancalizado em tecnil (Super Resistente). Possibilidade de manutenção trocando somente a bucha.



GNE_C

Grade Niveladora Ecoagrícola_Compacta



A EcoAgrícola, visando oferecer mais uma opção de niveladora ao mercado, desenvolveu mais uma grade derivada da família GNE, que é campeã em vendas, desta vez em um formato mais compacto, justamente para proporcionar uma maior amplitude de aplicação x potência de tratores. A **Grade Niveladora Compacta modelo GNE_C**, realiza o processo de destorroamento, nivelamento e um excelente acabamento do ciclo de preparo do solo, permitindo assim que as demais operações como plantio e posterior colheita mecanizada possam ocorrer com o máximo de eficiência. O conjunto do rodado possui pneus 7,50x16 em todos os tamanhos, acionados via comando hidráulico, direto da cabine do trator (controle remoto), para realizar o transporte com a maior praticidade possível.

Informações Técnicas

Modelo	Quantidade de Discos	Diâmetro dos Discos Ø	Eixo dos Discos	Pneus	Trator (CV)	*Peso Aproximado (kg)	Espaçamento Entre Discos (mm)	Largura de Corte (mm)
					4x4			
GNE_C	28 (1)	Ø 20" x 3,5mm ou Ø 20" x 4,0mm ou Ø 22" x 4,0mm ou Ø 22" x 4,5mm	Ø 11/4"	7,50 x 16	75 a 80	1.272	175 (mm)	2.350
GNE_C	32 (1)				85 a 90	1.404		2.700
GNE_C	36 (1)				90 a 100	1.540		3.050
GNE_C	40 (1)				105 a 115	1.619		3.420
GNE_C	42 (2)				115 a 120	1.657		3.600
GNE_C	44 (2)				120 a 125	1.700		3.760
GNE_C	48 (2)				125 a 135	1.869		4.100
GNE_C	52 (2)				135 a 145	1.973		4.450
GNE_C	56 (2)				145 a 150	2.165		4.800
GNE_C	60 (3)				150 a 155	2.213		5.150
GNE_C	64 (3)				155 a 160	2.315		5.500
GNE_C	28 (1)	Ø 20" x 3,5mm ou Ø 20" x 4,0mm ou Ø 22" x 4,0mm ou Ø 22" x 4,5mm	Ø 11/4"		80 a 85	1.377	200 (mm)	2.700
GNE_C	32 (1)				85 a 90	1.484		3.100
GNE_C	36 (1)				97 a 105	1.567		3.500
GNE_C	40 (1)				105 a 115	1.669		3.900
GNE_C	42 (2)				115 a 120	1.781		4.100
GNE_C	44 (2)				120 a 130	1.877		4.300
GNE_C	48 (2)				130 a 140	1.951		4.700
GNE_C	52 (2)				140 a 150	2.142		5.100
GNE_C	56 (2)				170 a 180	2.753		5.500
GNE_C	60 (3)				180 a 190	2.950		5.900
GNE_C	64 (3)				200 a 220	3.147		6.300

*Peso referente a grades com discos 22" x 4,5 mm R/L.