



LINHA DE PREPARO DO SOLO ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da linha de Preparo do Solo EcoAgrícola

Mancal

Sistema com dupla vedação a banho de óleo permanente com capa protetora em sua parte inferior, proporcionando maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Eixos

São fabricados em AÇO ABNT 5160, o que assegura maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Discos

Produzidos em aços microligados ao boro ou com alto teor de carbono e com tratamento térmico.

Cabeçalho

Configuração de cilindro hidráulico no cabeçalho, com sistema de flutuação mecânica. 100% de aproveitamento no trabalho e menores custos operacionais.

Rodado

Mancalizado em tecnil (Super Resistente). Possibilidade de manutenção trocando somente a bucha.



GNFE

Grade Niveladora Flutuante Especial (Com Tandem)



Opcional: sistema de pneu para transporte



A **Grade Niveladora Modelo GNFE** é fabricada nos tamanhos 96 a 160 discos com tandem. Com grande largura de corte, este equipamento proporciona um alto rendimento e dinâmica na operação, onde sua estrutura é fabricada através de cantoneiras que proporcionam uma maior resistência em seu conjunto por completo. A GNFE garante excelente desempenho no destorroamento, nivelamento e bom acabamento do ciclo de preparo de solo, permitindo assim que as demais operações como o plantio e, posteriormente a colheita mecanizada, possam ocorrer com a máxima eficiência. Com discos recortados na seção dianteira e lisos na seção traseira (opcional), confere um melhor acabamento de solo.

Informações Técnicas							
Modelo	Quantidade de Discos	Diâmetro dos Discos Ø	Eixo dos Discos	Trator (CV)	*Peso Aproximado (kg)	Espaçamento Entre Discos (mm)	Largura de Corte (mm)
				4x4			
GNFE	96	Ø 20" x 3,5mm Ø 20" x 4,0mm ou Ø 22" x 4,0mm Ø 22" x 4,5mm Ø 22" x 6,0mm	Ø 11/2" AÇO ABNT 5160	240 a 250	6.490	200 (mm)	9.450
GNFE	104			265 a 280	6.735		10.240
GNFE	120			300 a 310	7.121		11.820
GNFE	136			350 a 360	7.740		13.400
GNFE	144			370 a 380	8.080		14.180
GNFE	160			400 a 410	9.650		15.760

*Peso referente a grades com discos 22" x 4,5 mm R/L.