




**Plantando inovação,
colhendo sucesso.**



Equipamento pensando em agregar o maior número de funções em uma só operação, como: sulcação, distribuição de composto orgânico, distribuição de adubação química e cobertura do sulco. Com a otimização, o objetivo é reduzir os custos operacionais e agilizar o trabalho, justificando sua utilização cada vez mais requisitada entre os produtores do setor sulcroalcooleiro e outros afins.

Utilizado geralmente para plantio de inverno, época que é mais comum utilizar composto orgânico no sulco de plantio, possui capacidade de carga para composto de 12 m³ (coroadas), dois hastes sulcadores, quatro discos cobridores de 18" com mancais banhados a óleo com anéis de dupla vedação. Os depósitos de adubo químico tem capacidade de 300kg cada um, possui um motor hidráulico para cada esteira de distribuição e outro motor individual para o adubo. As comportas de regulagem de distribuição do composto são feitas por um fuso tensor, proporcionando uma regulagem mais precisa, há também comportas em suas laterais para facilitar a limpeza e manutenção.

Possui pneus de controle de profundidade na medida 11L15 e no tandem tem pneus 400-55-22,5. Um diferencial é a válvula solenóide instalada no cilindro do cabeçalho que, quando acionada, libera a função de dupla ação do cilindro deixando o implemento livre, sendo tracionado copiando o solo e mantendo a profundidade do sulco mesmo em terrenos com ondulações.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	CAPACIDADE DE CARGA (M3)	POTÊNCIA DO TRATOR (CV)	BITOLA	PESO APROXIMADO (kg)	PNEUS
PLANT	12M ³	150 a 180	3,00M (CENTRO A CENTRO)	5.371	2 UNID. 11L15 DIANT. 4 UNID. 400/55 TRAS.