

eco

A G R Í C O L A



LINHA DE PLANTIO ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da Linha de Plantio EcoAgrícola

Versão Especial

Configuração especial para plantio de quatro linhas (espaçamento combinado), com maior capacidade de carga volumétrica, reservatórios de adubo líquido e sólido.

Confiabilidade

Mecanismos atuadores simples e funcionais, além de um comando elétrico sem componentes eletrônicos, garantindo a maior acessibilidade na manutenção dos equipamentos.

Desempenho

O conjunto: esteira distribuidora, bica e sulcador são concebidos de forma integrada, o que assegura uma excelente distribuição de mudas.

Agilidade

Com sistema de acoplagem na barra de tração, combina leveza, robustez e distribuição de peso inteligente. Nossos implementos permitem ao trator excelente capacidade de tração nos dois eixos.

Multi-Tarefas

Implementos capazes de executar todas as operações de plantio da cultura de uma só vez, destacando-se por suas funcionalidades e pelo alto desempenho operacional.



Modullus P

Plantadora de Cana Picada Automática Ecoagrícola



A **Plantadora Modullus P EcoAgrícola** foi desenvolvida para atender o processo de mecanização do plantio de cana-de-açúcar, o equipamento destaca-se pela sua funcionalidade e alto desempenho operacional. Visando a otimização e redução de custos no plantio, o equipamento realiza as operações do plantio da cultura de uma só vez: abertura dos sulcos, distribuição do adubo, das mudas, aplica o inseticida, faz a cobertura dos sulcos e por último o acabamento do solo.

A EcoAgrícola pensando em atender as diversas opções de espaçamentos de plantio existentes no setor sucroalcooleiro, oferece duas opções de plantadora: com duas linhas ou quatro linhas, conforme dados na tabela abaixo.

Informações Técnicas								
Modelo	Quantidade de Linhas	Espaçamento de Plantio (M)	Capacidade de Carga (Aprox.)	Trator (CV)	Peso Aproximado (Kg)	Bitola dos Pneus	Capacidade Caixa de Fertilizantes	Capacidade Tanque Fungicida
MODULLUS P	2	Múltiplo: 0,90 X 1,60m / 1,00 X 1,50 m / 1,00 X 1,60m / 0,60 X 1,30m ou convencionais: 1,40m ou 1,50m	6 Toneladas	180 CV	9.200	2,80 / 3,00	1.300 kg	2 X 300 ou 2 X 600 LITROS CADA PODENDO OPTAR POR OUTRA CAPAC.
MODULLUS P	4	Múltiplo: 0,90 X 1,60m / 1,00 X 1,50 m / 1,00 X 1,60m / 0,60 X 1,30m	10 Toneladas	280 CV Acima	12.800	3,8	2.300 kg	