



LINHA DE SUBSOLAGEM ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da Linha de Subsolagem EcoAgrícola

Conjunto de Hastes

Ângulo de ataque da haste acentuado, com consequente redução de carga na tração, o que oferece dinâmica, rendimento e redução do consumo de combustível.

Conjunto do Rodado

Mancalizado em tecnil (super resistente). Conta com bucha única e possibilidade de manutenção trocando somente a bucha.

Regulagem de Profundidade do Rodado

Através de batente mecânico, assegura longevidade ao cilindro hidráulico e as articulações dos braços do rodado, além de ter maior precisão na profundidade de trabalho durante a subsolagem.

Conjunto Rolo Destorroador

Mecanismo tensor através de mola, exerce a função de pressão no rolo em relação ao solo. Regulagem com pontos de fixação, o que permite uma perfeita calibração.

Conjunto de Disco de Corte

Vedação dupla, através de retentores e gaxetas. Eixos e rolamento super dimensionados.



Fortes

Escarificador Ecoagrícola



O **Escarificador EcoAgrícola** foi desenvolvido para realizar a descompactação do solo em uma profundidade de até 30cm. Com isso, melhora o desenvolvimento das raízes das plantas, a capacidade de armazenar água no solo, preserva a palhada existente, ou seja, melhora o solo para proporcionar uma boa condição produtiva para as culturas que serão plantadas. Este equipamento é indicado para a cultura de cereais e possui conjunto de disco de corte na medida de 18" com anéis retentores de dupla vedação para evitar a entrada de impurezas no cubo; rolo destorroador com ângulo de ataque, onde as barras do rolo são inclinadas e chatas, com isso aumenta o destorroamento com um ótimo nivelamento do solo; conjunto de hastes onde o desarme automático é feito através de mola elíptica, o sistema rearma automaticamente com simples levantamento do implemento. O conjunto do rodado oferece benefício com dupla função, sendo a regulagem de profundidade das hastes e a locomoção do escarificador.



Informações Técnicas							
Modelo	Quantidade de Hastes	Potência do Trator (CV)	Profundidade de Trabalho (mm)	Peso Aproximado (kg)	Espaçamento Entre Hastes (mm)	Largura de Trabalho	Medida do Disco de Corte
FORTES	5	90 a 110	Até 300 (mm)	2.281	300 (mm)	1.500	Ø 18"
FORTES	7	120 a 140		2.692		2.100	
FORTES	9	140 a 150		3.436		2.700	
FORTES	11	170 a 180		3.896		3.300	
FORTES	13	200 a 210		4.490		3.900	
FORTES	15	220 a 240		5.282		4.500	
FORTES	17	260 a 280		5.602		5.100	
FORTES	19	290 a 310		5.922		5.700	
FORTES	21	320 a 330		6.663		6.300	
FORTES	23	350 a 360		7.702		6.900	
FORTES	25	380 a 390		8.400		7.500	
FORTES	27	400 a 410		9.210		8.100	