



LINHA DE SUBSOLAGEM ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da Linha de Subsolagem EcoAgrícola

Conjunto de Hastes

Ângulo de ataque da haste acentuado, com consequente redução de carga na tração, o que oferece dinâmica, rendimento e redução do consumo de combustível.

Conjunto do Rodado

Mancalizado em tecnil (super resistente). Conta com bucha única e possibilidade de manutenção trocando somente a bucha.

Regulagem de Profundidade do Rodado

Através de batente mecânico, assegura longevidade ao cilindro hidráulico e as articulações dos braços do rodado, além de ter maior precisão na profundidade de trabalho durante a subsolagem.

Conjunto Rolo Destorroador

Mecanismo tensor através de mola, exerce a função de pressão no rolo em relação ao solo. Regulagem com pontos de fixação, o que permite uma perfeita calibração.

Conjunto de Disco de Corte

Vedação dupla, através de retentores e gaxetas. Eixos e rolamento super dimensionados.



Fortes ou Terras L

Com KIT Caixa de Sementes



Acompanhando sempre as tendências de mercado, a EcoAgrícola vem mais uma vez se destacando em novidades, garantindo assim um portfólio completo para atendimento de seus clientes. Desta vez, o equipamento que se destaca é o **FORTES (Escarificador) e/ ou TERRAS L (Subsolador)** com reservatório para aplicação de sementes. O reservatório é posicionado de forma suspensa e possui plataformas para abastecimento, seguindo as normas de segurança ABNT. Na versão escarificador o **FORTES** garante o processo de escarificação e descompactação do solo em uma profundidade máxima de 25cm, garantindo uma maior capacidade de armazenamento das águas das chuvas e proporciona um melhor ambiente para desenvolvimento das raízes das culturas a serem plantadas. Sendo muito usual para o plantio direto, pois preserva ao máximo a palhada das culturas na superfície do solo. Na configuração do Subsolador **TERRAS** o processo de subsolagem atinge uma profundidade máxima de 450mm, ambas versões possui como opcional o KIT de reservatório para aplicação de sementes.

Informações Técnicas							
Modelo	Quantidade de Hastes	Potência do Trator (CV)	Profundidade de Trabalho (mm)	Peso Aproximado (kg)	Espaçamento Entre Hastes (mm)	Largura de Trabalho (mm) FORTES	Medida do Disco de Corte
FORTES ou TERRAS L	5	90 a 120	Até 300 mm (Fortes) ou 450 mm (Terras L)	2.525	Até 300 mm (Fortes) ou 400 mm (Terras L)	1500	Ø 18"
FORTES ou TERRAS L	7	130 a 150		3.018		2100	
FORTES ou TERRAS L	9	140 a 150		3.785		2.700	
FORTES ou TERRAS L	11	170 a 180		4.270		3.300	
FORTES ou TERRAS L	13	200 a 210		4.860		3.900	
FORTES ou TERRAS L	15	220 a 240		5.430		4.500	
FORTES ou TERRAS L	17	260 a 280		6.010		5.100	
FORTES ou TERRAS L	19	290 a 310		6.580		5.700	
FORTES ou TERRAS L	21	320 a 330		7.160		6.300	
FORTES ou TERRAS L	23	350 a 360		7.740		6.900	
FORTES ou TERRAS L	25	380 a 390		8.320		7.500	
FORTES ou TERRAS L	27	400 a 410		8.930		8.100	