



LINHA DE SUBSOLAGEM ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da Linha de Subsolagem EcoAgrícola

Conjunto de Hastes

Ângulo de ataque da haste acentuado, com consequente redução de carga na tração, o que oferece dinâmica, rendimento e redução do consumo de combustível.

Conjunto do Rodado

Mancalizado em tecnil (super resistente). Conta com bucha única e possibilidade de manutenção trocando somente a bucha.

Regulagem de Profundidade do Rodado

Através de batente mecânico, assegura longevidade ao cilindro hidráulico e as articulações dos braços do rodado, além de ter maior precisão na profundidade de trabalho durante a subsolagem.

Conjunto Rolo Destorroador

Mecanismo tensor através de mola, exerce a função de pressão no rolo em relação ao solo. Regulagem com pontos de fixação, o que permite uma perfeita calibração.

Conjunto de Disco de Corte

Vedação dupla, através de retentores e gaxetas. Eixos e rolamento super dimensionados.



Terras SP KS TQ

Subsolador Super Pesado (Com Kit Caixa de Sementes e Tanque)



O **Subsolador Terras SP KS TQ** foi desenvolvido especificamente para trabalhos pesados na cultura da cana-de-açúcar, possui uma estrutura extra reforçada, visando um ótimo resultado em produtividade, devido ao ângulo de ataque do seu conjunto de hastes. Equipamento possui tanque e caixa de sementes; conjunto de disco de corte na medida de 24" com dupla vedação para evitar a entrada de impurezas no cubo; barras dos rolos destorroadores são inclinadas e chatas com molas de compensação de atrito, podendo ser articulada para efetuar o transporte do implemento; conjunto de hastes onde o desarme automático é feito através de mola dupla helicoidal, que garante de forma segura e eficiente o desarme das hastes quando encontrado algum obstáculo durante a operação, o sistema rearma automaticamente com simples levante do implemento.

Informações Técnicas							
Modelo	Quantidade de Hastes	Potência do Trator (CV)	Profundidade de Trabalho (mm)	Peso Aproximado (kg)	Espaçamento Entre Hastes (mm)	Largura de Trabalho	Medida do Disco de Corte
TERRAS SP KS TQ	5	A partir de 225	550 (mm)	3.720	400 / 440 / 480 (mm)	2.400	Ø 24"x 6,0mm"
TERRAS SP KS TQ	7	A partir de 330		5.602		3.360	
TERRAS SP KS TQ	9	A partir de 370		8.358		4.320	