



LINHA DE PREPARO DO SOLO ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da linha de Preparo do Solo EcoAgrícola

Mancal

Sistema com dupla vedação a banho de óleo permanente com capa protetora em sua parte inferior, proporcionando maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Eixos

São fabricados em AÇO ABNT 5160, o que assegura maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Discos

Produzidos em aços microligados ao boro ou com alto teor de carbono e com tratamento térmico.

Cabeçalho

Configuração de cilindro hidráulico no cabeçalho, com sistema de flutuação mecânica. 100% de aproveitamento no trabalho e menores custos operacionais.

Rodado

Mancalizado em tecnil (Super Resistente). Possibilidade de manutenção trocando somente a bucha.



Eleva E

Terraceador de Arrasto para Construção de Terraço Embutido



Informações Técnicas

Modelo	Quantidade de Discos	Configurações de Discos		Diâmetro dos Discos Ø	Eixo dos Discos	Trator (CV)
		Quantidade ao Quadro	Quantidade aos Chassis			4x4
TERRACEADOR ELEVA 30-FX	30	12	18	Ø 28" x 6,0 mm	AÇO ABNT 5160 Ø 2"	190 a 220
TERRACEADOR ELEVA 34-FX	34	14	20	Ø 28" x 6,0 mm	AÇO ABNT 5160 Ø 2"	240 a 280
TERRACEADOR ELEVA 40-FX	40	18	22	Ø 28" x 6,0 mm	AÇO ABNT 5160 Ø 2"	280 a 330
TERRACEADOR ELEVA 42-FX	42	18	24			A partir de 330
TERRACEADOR ELEVA 44-FX	44	18	26	Ø 28" x 6,0 mm	AÇO ABNT 5160 Ø 2"	A partir de 340
TERRACEADOR ELEVA 46-FX	46	18	28			
TERRACEADOR ELEVA 48-FX	48	18	30			



A EcoAgrícola buscando a satisfação de seus clientes no setor sucroalcooleiro e agrícola em geral, lança desta vez o super **Terraceador ELEVA** para construção de terraços embutidos. Equipamento destinado a otimização deste tipo de operação, uma vez que ao usar este terraceador, o cliente terá uma redução expressiva em seu custo operacional, pois elimina-se o uso de maquinários de grande porte, como: moto niveladora, tratores de esteira e pás-carregadeiras, somente sendo necessário o uso destes equipamentos no acabamento final do terraço. Outro fator importante e vantajoso deste equipamento, é que além do terraço embutido, este equipamento também constrói terraços de base larga, e para tal, é necessário apenas abaixar os 2 chassis laterais para obter a configuração desejada. Possui sistema de rodados individuais controlados hidráulicamente, proporcionando agilidade na operação. Na versão do **ELEVA 30**, a dimensão do terraço de base larga é de 12,00m e no terraço de base embutida é de 1,30m x 6,00m.

Informações Técnicas

*Peso Aproximado (kg)	Pneu	Espaçamento Entre Discos (mm)	Largura de Corte Nominal (mm) Base Larga	Largura de Transporte(mm)
5.564	16.9-30	450 (mm)	11200 (mm)	5.880 (mm)
6.570	18.4-30	450 (mm)	12600 (mm)	6.505 (mm)
7.850	600x50	450 (mm)	14.700(mm)	7.844 (mm)
8.303			15.500 (mm)	
9.028	600x50	450 (mm)	16.860 (mm)	7.844 (mm)
9.094			16.860 (mm)	
9.489			17200 (mm)	