



LINHA DE TRANSBORDOS ECOAGRÍCOLA



Diferenciais Da Linha De Transbordos EcoAgrícola

Desempenho

A EcoAgrícola possui transbordos específicos para diversas culturas. Esses equipamentos não são adaptados de outras culturas, mas sim desenvolvidos em campo conforme as necessidades exclusivas de cada cultura.

Robustez

O dimensionamento através de soluções estruturais inteligentes, garantem perfeita integração dos componentes e assegura robustez e segurança do produto.

Rodado

Exclusivo sistema de bi-mancalização do eixo do tandem, permitindo grandes cargas sem perder a longevidade estrutural.

Inovação

Garante o máximo em agilidade e praticidade operacional. Nas versões Ecotrans 14.000, 16.000 e 20.000, conta com: lona de vedação, macaco hidráulico no cabeçalho, escadas de acesso interna e externa, visor de carga e bocal de descarga com fechamento automático.

Pneus

Garantindo um excelente desempenho operacional, os pneus utilizados nos transbordos contam com tecnologia de alta flutuação, minimizando a compactação do solo e da soqueira.



Ecotrans 2000

Transbordo Agrícola



Transbordo desenvolvido para as mais diferentes operações de trabalho, tais como: agrícola, urbana, industrial, granjas e outras aplicações diárias. Devido a sua baixa altura para carregamento de apenas 1,30 metros e com largura de cesto de 2,00 metros, permite o fácil carregamento de diferentes tipos de materiais a serem transportados, tais como frutos (agrícola), coleta de resíduos urbanos, limpeza em geral, resíduos de construções e jardinagem (urbana), transporte de resíduos sólidos (industrial) e transporte de detritos orgânicos de aves e suínos para compostagem (granjas), com estabilidade em áreas inclinadas. Graças as suas dimensões, o equipamento possui centro de gravidade baixo, o que confere estabilidade e segurança operacional.

Com altura de transbordamento e descarga maiores, possibilita um melhor acomodamento da carga para transporte e transbordamento. Menor compactação e alinhamento de rastros de pneus. Utilizamos pneus 400/60 15,5 de alta flutuação, o que reduz os efeitos de compactação no solo.

Informações Técnicas							
Modelo	Capacidade de Carga (M³)	Potência do Trator (CV)	Dimensões	Altura de Descarga (M)	Altura de Carregamento (M)	Altura em Operação (M)	Pneus
Ecotrans 2000	2,5 M³ s/ coroa 3,0 M³ c/ coroa	A partir de 55 CV	COMPRIMENTO: 4,05 metros LARGURA: 2,45 metros PESO S/ CARGA: 1.700 kg	2,05 metros	1,30 metros	1,73 metros	02 pneus 400/60 - 15.5