



Estes modelos de carretas distribuidoras estão direcionados para aplicação de calcário, gesso e fertilizantes de um modo geral. Possui esteira de metal para transporte do material com largura de 500mm ou 800mm. A comporta para regulagem de distribuição do produto é feita através de um fuso tensor que confere uma regulagem mais precisa, com isso a certeza de estar aplicando a quantidade correta do produto. Todo acionamento é feito por sistema hidráulico, dispensando o uso de cardam, isso é possível graças ao revolucionário sistema Power Torque EcoAgrícola, que faz a redução através de engrenagens e correntes, ao invés do uso de redutores coroa e sem fim, assim saltamos de uma eficiência na casa de 50% dos redutores coroa e sem fim para 97% no sistema Power Torque EcoAgrícola. Isso se traduz em menor demanda do sistema hidráulico e temperaturas mais baixa no óleo. Conjunto do rodado possui sistema tipo tandem.

Opcionais para o equipamento:

- Distribuição por calha vibratória ou distribuição através de rosca sem fim.
- Largura da Esteira: 500, 800 ou 1.000mm metálica com ou sem superfície de borracha.



KIT PRATO GIRATÓRIO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	CAPACIDADE DE CARGA (M3)	POTÊNCIA DO TRATOR (CV)	BITOLA	PESO APROXIMADO (Kg)	PNEUS	KIT'S OPCIONAIS
EXATA 10.000	4,8	90 a 120	1,80 M *COM OPCIONAL	2.050	10.5 80-18	*PRATO GIRATÓRIO *ROSCA SEM FIM
EXATA 15.000	8,0	A partir de 120		4.180	400x55-22,5	*CALHA VIBRATÓRIA *ESTEIRA LATERAL