



A **Grade Aradora EcoAgrícola** é especialmente indicada no preparo de solo para o plantio de cereais em terrenos já cultivados, onde foram utilizados arados e grades pesadas, promovendo a gradagem e o destorroamento. Seu conjunto de rodas acionados hidráulicamente, facilitam o transporte e auxiliam no controle da profundidade de trabalho. Projetada com materiais de excelente qualidade, oferece maior resistência e robustez ao equipamento para trabalhar nos mais variados tipos de terrenos. O equilíbrio perfeito do conjunto proporciona a este equipamento excelente desempenho e dinâmica na operação.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	QUANTIDADE DE DISCOS	DIÂMETRO DOS DISCOS Ø	EIXO DOS DISCOS	PNBU	TRATOR (CV)	*PESO APROXIMADO (kg)	ESPACAMENTO ENTRE DISCO (mm)	LARGURA DE CORTE (mm)
					4x4			
GAE	12	Ø 24" x 6,00 mm ou Ø 26" x 6,0 mm ou Ø 28" x 6,00 mm	Ø 1.5/8" AÇO ABNT 5160	6,50 x 16	70 a 75	1.548	230 (mm)	1.265
GAE	14			6,50 x 16	75 a 85	1.595		1.495
GAE	16			6,50 x 16	85 a 95	1.796		1.725
GAE	18			6,50 x 16	95 a 105	1.986		1.955
GAE	20			6,50 x 16	105 a 115	2.111		2.185
GAE	22			7,50 x 16	120 a 130	2.246		2.415
GAE	24			7,50 x 16	130 a 140	2.422		2.645
GAE	26			7,50 x 16	140 a 160	2.542		2.875
GAE	28			7,50 x 16	160 a 180	2.616		3.105

* Peso considerando grades com discos de 26" x 6,0 mm R.