



A **Grade Destorroadora Especial** trata-se de mais um lançamento da linha de preparo de solo da EcoAgrícola, atualmente utilizada na lavoura de arroz e também indicada no preparo de solo para o plantio de cereais em terrenos já cultivados, onde foram utilizados arados e grades pesadas, promovendo a gradagem e o destorroamento. Seu conjunto de rodas é acionado hidráulicamente, o que facilita o transporte e auxilia no controle da profundidade de trabalho. O equipamento possui espaçamento de 230mm entre discos, mancais com lubrificação a óleo de dupla vedação, cilindro no cabeçalho e conjunto do rodado especial, nas opções de pneus: 10.5/80-18 e/ou 12.5/80-18.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	QUANTIDADE DE DISCOS	DIÂMETRO DOS DISCOS Ø	EIXO DOS DISCOS	PNEUS	TRATOR (CV)	*PESO APROXIMADO (Kg)	ESPACAMENTO ENTRE DISCOS (mm)	LARGURA DECORTE (mm)
					4x4			
GDE	44	Ø 24" x 6,00 mm ou Ø 26" x 6,0 mm ou Ø 28" x 6,00 mm	Ø 1.5/8" AÇO ABNT 5160	10.5/80-18	200 a 220	3.625	230 (mm)	4.945
GDE	48			10.5/80-18	220 a 240	3.920		5.405
GDE	52			12.5/80-18	240 a 260	4.250		5.865
GDE	56			12.5/80-18	260 a 280	4.575		6.325
GDE	60			12.5/80-18	280 a 300	4.900		6.785
GDE	64			12.5/80-18	300 a 320	5.308		7.245
GDE	68			12.5/80-18	320 a 340	5.555		7.690
GDE	72			12.5/80-18	340 a 360	5.880		8.140

* Peso referente a grades com discos 24" x 6,0 mm R/L.