



A **Grade Destorroadora EcoAgrícola**, é especialmente indicada no ciclo final de preparo de solo para o plantio de cereais em terrenos já cultivados, aonde foram utilizados anteriormente, grades intermediárias e aradoras pesadas, promovendo a gradagem e o destorroamento. O equipamento também é utilizado em diversos tipos de culturas quando almeja-se uma aplicação apenas na superfície do solo. O conjunto de rodas acionados hidráulicamente, facilitam o transporte e auxiliam no controle de profundidade de trabalho.

Foi projetado com materiais de excelente qualidade, para dar resistência e robustez ao equipamento, e trabalhar nos mais variados tipos de terrenos. O equilíbrio perfeito do conjunto, proporciona a este equipamento, excelente desempenho e dinâmica na operação.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	QUANTIDADE DE DISCOS	DIÂMETRO DOS DISCOS Ø	EIXO DOS DISCOS	PNEUS	TRATOR (CV)	*PESO APROXIMADO (Kg)	ESPACAMENTO ENTRE DISCOS (mm)	LARGURA DE CORTE (mm)
					4x4			
GDO	12	Ø 24" x 4,5 mm ou Ø 24" x 4,75 mm ou Ø 24" x 5,00 mm ou Ø 24" x 6,0 mm ou Ø 26" x 6,0 mm ou Ø 28" x 6,0 mm	Ø 1.1/2" FABRICADO EM AÇO 1045	6,50 x 16	70 a 75	1.030	230 (mm)	1.300
GDO	14			6,50 x 16	75 a 85	1.100		1.550
GDO	16			6,50 x 16	85 a 95	1.180		1.750
GDO	18			6,50 x 16	95 a 105	1.250		2.000
GDO	20			6,50 x 16	105 a 115	1.320		2.250
GDO	22			7,50 x 16	120 a 130	1.410		2.420
GDO	24			7,50 x 16	130 a 140	1.500		2.700
GDO	26			7,50 x 16	140 a 160	1.580		2.875
GDO	28			7,50 x 16	160 a 180	1.680		3.200
GDO	30			7,50 x 16	180 a 200	1.770		3.335
GDO	32			7,50 x 16	200 a 220	1.870		3.650

* Peso considerando grades com discos de 24" x 4,50 mm R/L.