



A **Grade Niveladora Modelo GNE** foi desenvolvida para garantir o destorroamento, nivelamento e bom acabamento do ciclo de preparo do solo, permitindo assim que as demais operações como plantio e posterior colheita mecanizada, possam ocorrer com o máximo de eficiência. O conjunto do rodado possui 2 pneus 7,5/16 para os modelos GNE 28 a 40. Para os modelos 44 a 64, os pneus são 11L15 ou 400/60 (opcional), acionados via comando hidráulico, direto da cabine do trator (controle remoto), para realizar o transporte com a maior praticidade possível.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| MODELO | QUANTIDADE DE DISCOS | DIÂMETRO DOS DISCOS Ø | EIXO DOS DISCOS | PNEUS | TRATOR (CV) | *PESO APROXIMADO (Kg) | ESPACAMENTO ENTRE DISCOS (mm) | LARGURA DE CORTE (mm) |
|--------|----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | | 4x4 | | | |
| GNE | 28 | Ø 20" x 3,5 mm Ø 20" x 4,0 mm ou Ø 22" x 4,0 mm Ø 22" x 4,5 mm Ø 22" x 6,0 mm ou Ø 24" x 4,5 mm | Ø 1.1/2" AÇO ABNT 5160 | 7,5/16 | 70 a 80 | 2.080 | 200 (mm) | 2.700 |
| GNE | 32 | | | | 80 a 95 | 2.153 | | 3.090 |
| GNE | 36 | | | | 95 a 105 | 2.213 | | 3.480 |
| GNE | 40 | | | | 105 a 120 | 2.362 | | 3.860 |
| GNE | 44 | | | 11L15 ou 400X60 (Opcional) | 120 a 130 | 2.861 | | 4.250 |
| GNE | 48 | | | | 140 a 150 | 2.946 | | 4.640 |
| GNE | 52 | | | | 150 a 160 | 3.031 | | 5.020 |
| GNE | 56 | | | | 160 a 180 | 3.131 | | 5.410 |
| GNE | 60 | | | | 180 a 200 | 3.271 | | 5.800 |
| GNE | 64 | | | | 200 a 220 | 3.510 | | 6.180 |

* Peso referente a grades com discos 22" x 4,5 mm R/L.