



A **Grade Niveladora Flutuante** é fabricada nos tamanhos 36 a 80 discos, sem tandem, com opcional de discos recortados na seção dianteira e lisos na seção traseira, que conferem melhor acabamento do solo. A GNFE garante excelente desempenho no destorroamento, nivelamento e bom acabamento do ciclo de preparo do solo, permitindo assim, que as demais operações, como plantio e posterior colheita mecanizada, possam ocorrer com o máximo de eficiência.



OPCIONAL: SISTEMA DE PNEU PARA TRANSPORTE



OPCIONAL: KIT TANQUE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	QUANTIDADE DE DISCOS	DIÂMETRO DOS DISCOS Ø	EIXO DOS DISCOS	TRATOR (CV)	*PESO APROXIMADO (Kg)	ESPACAMENTO ENTRE DISCOS (mm)	LARGURA DE CORTE (mm)
				4x4			
GNFE	36	Ø 20" x 3,5 mm Ø 20" x 4,0 mm ou Ø 22" x 4,0 mm Ø 22" x 4,5 mm Ø 22" x 6,0 mm	Ø 1.1/2" AÇO ABNT 5160	95 a 100	2.138	200 (mm)	3.550
GNFE	40			105 a 110	2.318		3.940
GNFE	44			115 a 120	2.498		4.340
GNFE	48			125 a 130	2.678		4.730
GNFE	52			135 a 140	2.858		5.120
GNFE	56			145 a 150	3.036		5.520
GNFE	60			160 a 165	3.218		5.910
GNFE	64			170 a 175	3.444		6.300
GNFE	72			190 a 200	3.842		7.090
GNFE	80			205 a 210	4.240		7.880

* Peso referente a grades com discos 22" x 4,5 mm R/L.