



A **Grade Niveladora GNLP** com pneus foi desenvolvida para garantir o destorroamento, nivelamento e bom acabamento do ciclo de preparo de solo. Com discos recortados na seção dianteira e lisos na seção traseira (opcional). Seu sistema de transporte é feito através de pneus 7,50 x 16, sendo acionados hidráulica ou manualmente, com isso facilita o deslocamento da grade pela propriedade. Conjunto do rodado mancalizado em Tecnil (super resistente). Possui bucha única com possibilidade de manutenção trocando apenas a bucha. Este modelo oferece ampla regulagem para ajuste de ângulo de corte da grade, com cilindro hidráulico ou mecânico. Este conjunto de ações confere um melhor acabamento do solo.



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	QUANTIDADE DE DISCOS	DIÂMETRO DOS DISCOS Ø	EIXO DOS DISCOS	TRATOR (CV)	*PESO APROXIMADO (kg)	ESPACAMENTO ENTREDISCOS (mm)	LARGURA DE CORTE (mm)
				4x4			
GNLP	36	Ø 20" x 3,5 mm Ø 20" x 4,0 mm ou Ø 22" x 4,0 mm Ø 22" x 4,5 mm	Ø 1.1/2" AÇO ABNT 5160	90 a 100	1.681	200 (mm)	3.550
GNLP	40			100 a 120	1.821		3.940
GNLP	44			120 a 130	2.036		4.340
GNLP	48			130 a 140	2.151		4.730
GNLP	52			140 a 160	2.251		5.120
GNLP	54			160 a 170	2.301		5.320

\* Peso referente a grades com discos 22" x 4,5 mm R/L.