



A **Grade Super Pesada EcoAgrícola (GSP)** foi projetada para ser utilizada no primeiro estágio da preparação do solo, abertura de novas áreas e ou erradicação de cana-de-açúcar. Devido as condições severas e pesadas de trabalho as quais são destinadas, este modelo oferece ampla regulagem. Possui conjunto de rodado duplo, com 2 pneus 400x60 nos modelos GSP 10, 12, 14, 16 e 18 ou 4 pneus 10.5/80-18 nos modelos GSP 20 e 22, acionado via comando hidráulico direto da cabine do trator (controle remoto).



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| MODELO | QUANTIDADE DE DISCOS | DIÂMETRO DOS DISCOS Ø   | EIXO DOS DISCOS              | PNEUS         | TRATOR (CV) |           | *PESO APROXIMADO (Kg) | ESPACAMENTO ENTRE DISCOS (mm) | LARGURA DE CORTE (mm) |
|--------|----------------------|---|------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
|        |                      |   |                              |               | 4x4         | ESTEIRAS  |                       |                               |                       |
| GSP    | 10                   | Ø32" x 9,00 mm<br>ou<br>34" x 9,00 mm<br>ou<br>36" x 12,00 mm | Ø 2.1/2"<br>AÇO ABNT<br>5160 | 2P 400x60     | 160 a 180   | 110 a 120 | 4.441                 | 450 (mm)                      | 2.025                 |
| GSP    | 12                   |   |                              |               | 180 a 200   | 120 a 130 | 4.916                 |                               | 2.475                 |
| GSP    | 14                   |   |                              |               | 200 a 220   | 130 a 140 | 5.139                 |                               | 2.925                 |
| GSP    | 16                   |   |                              |               | 220 a 250   | 140 a 160 | 5.833                 |                               | 3.375                 |
| GSP    | 18                   |   |                              |               | 250 a 280   | 160 a 180 | 6.285                 |                               | 3.825                 |
| GSP    | 20                   |   |                              | 4P 10.5/80-18 | 280 a 300   | 180 a 240 | 6.473                 |                               | 4.275                 |
| GSP    | 22                   |   |                              |               | 320 a 330   | 240 acima | 6.852                 |                               | 4.725                 |

\* Peso considerando grades com discos de 36" x 12,0 mm R