



O **Sulcador EcoAgrícola** foi desenvolvido para realizar a sulcação em 2 ou 3 linhas nos espaçamentos convencionais, como: 1,30m, 1,40m, 1,50m ou 1,80m, e também nos espaçamentos múltiplos, tais como 0,90m x 1,50m, 0,60m x 1,30m, etc. Com engate no terceiro ponto do trator, sua estrutura de chassi e conjunto de hastes são fabricados com grande robustez para suportar a dinâmica do trabalho. O equipamento possui 3 configurações de tamanho: compacto, pesado e super pesado, sendo que cada um dos tamanhos possui um tipo de desarme automático das hastes: pino fusível (compacto), mola elíptica (pesado) ou mola helicoidal (super pesado). Possui também, como opcional, o marcador de sulco, que facilita na colheita mecanizada, que garante a abertura do sulco em perfeito paralelismo e também o kit banqueta, que possibilita demarcar o espaço de circulação do caminhão ou carreta de mudas. Esta combinação de fatores garante maior durabilidade do equipamento juntamente com excelente resultado no solo, já deixando-o em condições perfeitas para o plantio de cana-de-açúcar.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	QUANTIDADE DE LINHAS	DESARME	POTÊNCIA DO TRATOR (CV)	PESO APROXIMADO (kg)	ESPACAMENTO ENTRE HASTES (m)	KITS OPCIONAIS
SE_C	2	Fusível	A partir de 70	480	Múltiplo 0,90 x 1,50m / 1,00 x 1,5m / 1,00 x 1,60 / 0,60 x 1,30m ou Convencionais: 1,30 x 1,40m, 1,50m ou 1,80m	MARCADOR DE SULCO E/OU BANQUETA
	3		90	720		
SE_P	2	Elíptica	100	580		
	3		130	870		
SE_SP	2	Helicoidal	140	680		
	3		170	1.020		