



A **Super Grade Aradora Pesada EcoAgrícola (SGAP)** foi projetada para ser utilizada na reforma de diferentes tipos de solo, previamente já cultivados ou abertura de novas terras destinadas a plantio, fazendo este trabalho com qualidade e perfeição requeridas pelos agricultores de diversas culturas. Conjunto de rodado com dois Pneus 400x60 nas grades de 20, 22 e 24 discos, quatro Pneus 10.5/80-18 para as grades de 26, 28 e 30 discos e quatro Pneus de 12.5/80-18 para as grades de 32 e 34 discos, acionado via comando hidráulico direto da cabine do trator (controle remoto).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	QUANTIDADE DE DISCOS	DIÂMETRO DOS DISCOS Ø	EIXO DOS DISCOS	PNEUS	TRATOR (CV)	*PESO APROXIMADO (Kg)	ESPACAMENTO ENTRE DISCOS (mm)	LARGURA DE CORTE (mm)
					4x4			
SGAP	20	Ø 30" x 9,0 mm ou Ø 32" x 9,0 mm ou Ø 34" x 9,0 mm	Ø 2.1/8" AÇO ABNT 5160	2 unid. 400X60	220 a 240	4.856	360 (mm)	3.530
SGAP	22			2 unid. 400X60	240 a 260	5.063		3.870
SGAP	24			2 unid. 400X60	260 a 280	5.349		4.220
SGAP	26			4 unid. 10.5/80-18	285 a 300	5.496		4.570
SGAP	28			4 unid. 10.5/80-18	310 a 330	5.919		4.910
SGAP	30			4 unid. 10.5/80-18	340 a 370	6.342		5.270
SGAP	32			4 unid. 12.5/80-18	370 a 400	7.015		5.630
SGAP	34			4 unid. 12.5/80-18	400 a 430	7.438		5.990

* Peso referente a grades com discos 32" x 9,0 mm R.