



LINHA DE PREPARO DO SOLO ECOAGRÍCOLA



Diferenciais da linha de Preparo do Solo EcoAgrícola

Mancal

Sistema com dupla vedação a banho de óleo permanente com capa protetora em sua parte inferior, proporcionando maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Eixos

São fabricados em AÇO ABNT 5160, o que assegura maior resistência em relação ao atrito com o solo.

Discos

Produzidos em aços microligados ao boro ou com alto teor de carbono e com tratamento térmico.

Cabeçalho

Configuração de cilindro hidráulico no cabeçalho, com sistema de flutuação mecânica. 100% de aproveitamento no trabalho e menores custos operacionais.

Rodado

Mancalizado em tecnil (Super Resistente). Possibilidade de manutenção trocando somente a bucha.



GSP_C

Grade Super Pesada_compacta (Controle Remoto)



A **Grade Super Pesada Compacta** foi projetada para ser utilizada no primeiro estágio de preparação do solo, abertura de novas áreas e/ou erradicação de cana-de-açúcar. Devido as condições severas e pesadas de trabalho as quais são destinadas, este modelo oferece ampla regulação. O equipamento possui barra estabilizadora e conjunto de rodado com 2 Pneus 900x20 usados em todos os modelos, acionado via comando hidráulico direto da cabine do trator (controle remoto).



Informações Técnicas

Modelo	Quantidade de Discos	Diâmetro dos Discos Ø	Eixo dos Discos	Pneus	Trator (CV)	*Peso Aproximado (kg)	Espaçamento Entre Discos (mm)	Largura de Corte (mm)
					4x4			
GSP_C	10	Ø32" x 9,00mm ou 34" x 9,0 mm ou 36" x 12 mm	Ø 21/2"	900x20	150 a 170	3.971	440 (mm)	1.980
GSP_C	12				180 a 200	4.446		2.420
GSP_C	14				190 a 210	4.669		2.860
GSP_C	16				210 a 230	5.363		3.330
GSP_C	18				230 a 250	5.815		3.740
GSP_C	20				250 a 270	6.003		4.180
GSP_C	22				270 a 290	6.382		4.620
GSP_C	24				290 a 310	6.962		5.060

*Peso considerando grades com discos 36" x 12,0 mm R.